

# ПРОДУКТЫ



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALAR / WATER BASED EXTERIOR PAINTS / ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВНЕШНОГО ФАСАДА

## 1. GOLD DIŞ CEPHE PARLAK / GOLD EXTERIOR / LEMAS GOLD БЛЕСТЯЩЕ



### R N TANITIMI:

Akrilik sten esaslı, silikon katkılı, su geçirmez, kır tutmayan, kendi kendini yıkanma özelliğine sahip, parlak ve rünlü, yüksek ırkı, renkleri solmayan dış cephe boyasıdır.

### ZELL KLER

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapıştırır. Çatlama, kabarma, külme yapmaz. Yamur, kar, nem, güneş ışıkları, deniz suyu, endüstriyel hava, ıslak havanın son derece dayanıklıdır. Teneffüs etmeye zorlaştırmaz. Duvarındaki nemin atılmasını sağlar. Yüzeyleri doldurarak düzgün bir görünüme sahiptir.

### UYGULAMA EKL

Birinci kat %20, ikinci kat %10 su ile inceltilerek macunlu veya macunsuz duvarlara uygulama yapılmır. Katlar arasında havası sıkılaştırır. 1-2 saat beklenmelidir. Rulo veya fırça ile uygulanır. Uygulanacak yüzeyin her türlü kır, ya, kabarmak yüzeylerden temizlenmemeli, FALCON S/L KONLU BOYA ASTARI ile astarlanmalıdır. Çatlamlar, kırık yüzeyler FALCON DIŞ CEPHE MACUNU ile kapatılır. Daha sonra uygulama yapılmalıdır. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar su ilave edilerek kırıcı ramadan saklayınız.

### KAPLAMA G C

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen ekilde uygulanır. Tek katta 1 lt ile 15-20 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### KURUMA S RES

25°C de 2-3 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA ARTI

Güneş altındaki bir rımdan, dondan korunarak ve arazide açıktan saklanabilir.

### UYARI

Çocukları ulaşamayacak yerlerde saklayın. Su ile teması olduğunda su ile yıkın.



### DESCRIPTION:

Acrylic, styrene base, waterproof, stain resist, self-cleaning ability, gloss, high coverage, non-fading exterior paint with silicon.

### FEATURES:

Perfect adhesion on all kinds of surfaces. It avoids cracking, swelling, exfoliating. It is resistant to rain, snow, moisture, sunlight, salty moisture at the seaside, industrial effects. Sends the moisture out from the wall with respiration air permeable. It gives a good spacious look.

### APPLICATION:

The first coat is thinned 20%, and the second 10% with water. Applied on pasted or patterned surfaces. Between the two applications 2 hours should be waited. Applied with brush, roller or spraying. Surface should be cleaned from dirt and grease, previous paint remains and should be coated with FALCON PRIMER WITH SILICON. The parts which are not flat, are flattened with FALCON EXTERIOR PASTE. 2 layers are applied. In order to avoid hardening on the surface of the remaining paint in the bucket, some water should be added on top and stored without stirring.

### COVERAGE:

According to the condition of the surface, 15-20 m<sup>2</sup> area can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, 2-3 hours. Hardens in 24 hours.

### STORAGE:

Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Can be stored for 2 years.

### WARNING:

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловый, на основе стирола, водостойкий, стойкий к пятнам, способность самоочистки, блестящий, высокое покрытие, не выцветающая внешняя краска с силиконом.

### СВОЙСТВА:

Демонстрирует отличную адгезию ко всем видам поверхностей. Не даёт трещин, не раздувается, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытираанию и мытью водой, с высокой кроющей способностью. Не выцветает, с дыхательной особенностью позволяет влаге уйти от стены. Придает поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт шелковистый блеск. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносить в любом времени года.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первый слой разбавляется (с водой) 20%, а второй слой 10%. Можно наносить на стены с шпатлевкой или без. Между слоями следует ожидать 1-2 часа, в зависимости от температуры. Перед окраской поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опухших поверхностей, и следует применить грунтовку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты шпатлевкой перед окраской. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшейся краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 15-20 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 2-3 часов, и твердеет за 24 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставления под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.



## 2. SOFT SİLİKONLU DIŞ CEPHE / SOFT SILICON ADDED / LEMAS SOFT СИЛИКОНОВАЯ



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik streñ esaslı, silikon katkılı, su geçirmeyen, kır tutmayan, kendi kendini yıkama özelliğine sahip, parlak, silinebilir, yüksek örtücü gücü, renkleri solmayan dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz. Yağmur, kar, nem, güneş ışınları, deniz kıyalarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine, endüstriyel hava şartlarına son derece dayanıklıdır. Tenelliş etme özelliği ile duvarlarda rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Yüzeyleri doldurarak düzgün bir görünüm ve ferahlık kazandırır.

### UYGULAMA SEKLİ:

Birinci kat %20, ikinci kat %10 su ile inceltilerek macunlu veya desen kat malzeme uygulanmış duvarlara uygulama yapılır. Katlar arasında hava sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir. Uygulanacak yüzeyin her türlü kir, yağı, kabarmış yüzeylerden temizlenmiş olmalıdır. FALCON SİLİKONLU BOYA ASTARI ile astarlanmalıdır. Çatlaklı, kırık yüzeyler LEMA'S İÇ CEPHE MACUNU ile kapatılıp daha sonra uygulama yapılmalıdır. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar su ilave edilerek karıştırmadan saklayınız.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen şekilde uygulandığında tek katta 1 lt ile 15-20 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de 2-3 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağızı açılmadan 2 yıl saklanabilir.



### DESCRIPTION:

Acrylic, styrene base, waterproof, stain resist, self cleaning ability, gloss, high coverage, nonfading exterior paint with silicon.

### FEATURES:

Perfect adhesion on all kinds of surfaces. It avoids cracking, swelling, exfoliating. It is resistant to rain, snow, moisture, sunlight, salty moisture at the seaside, industrial effects. Sends the moisture out from the wall with respiration air permeable. It gives a good and spacious look.

### APPLICATION:

The first coat is thinned 20%, and the second 10%, with water. Applied on pasted or patterned surfaces. Between the two applications 2 hours should be waited. Applied with brush, roller or spraying. Surface should be cleaned from dirt, grease, previous paint remains and should be coated with FALCON PRIMER WITH SILICON. The parts which are not flat, are flattened with FALCON EXTERIOR PASTE. 2 layers are applied. In order to avoid hardening on the surface of the remaining paint in the bucket, some water should be added on top and stored without stirring.

### COVERAGE:

According to the condition of the surface, 15-20 m<sup>2</sup> area can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, 2-3 hours. Hardens in 24 hours.

### STORAGE:

Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Can be stored for 2 years.

### WARNING:

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловый, на основе стирола, водостойкий, стойкий к пятнам, способность самоочистки, блестящий, высокое покрытие, не выцветающая внешняя краска с силиконом.

### СВОЙСТВА:

Демонстрирует отличную адгезию ко всем видам поверхностей. Не даёт трещин, не раздувается, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытираанию и мытью водой, с высокой кроющей способностью. Не выцветает, с дыхательной особенностью позволяет влаге уйти от стены. Придаёт поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт шелк - матовый блеск. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносить в любом времени года.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первый слой разбавляется (с водой) 20 % , а второй слой 10 %. Можно наносить на стен с шпатлёвкой или без. Между слоями следует ожидать 1-2 часа, в зависимости от температуры. Перед окраской поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опухших поверхностей, и следует применить грунтovку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты шпатлёвкой перед окраской. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшей краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 15-20 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 2-3 часов, и твердеет за 24 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставления под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.



### 3. FULL SİLİKONLU DIŞ CEPHE MAT / FULL SILICON ADDED MATT / FULL СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ



#### R N TANITIMI

Akrilik esaslı, silikonlu, su geçirmeyen, kırıtlı, parlak görünümeli, renkleri solmayan, mat dış cephe boyasıdır.

#### ZELL KLER

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapısı sunar. Çatlama, kabarma, kırılma yapmaz. Yağmur, kar, nem, güneş ışıkları, deniz suyu gibi ndaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine, endüstriyel hava şartlarına son derece dayanıklıdır. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetini dengeler. Yüzeyleri doldurarak düzgün bir görünüme sahiptir. Fırsatlılık kazandırır.

#### UYGULAMA EKL

Birinci kat %20, ikinci kat %10 su ile inceltilecek uygulama yapılır. Katlar arasında 25°C de 2 saat beklenmelidir. Rulo, fırça veya püskürtme yoluyla uygulanır. Uygulanacak yüzeyin her türlü yağı, kırıtlı, kabarmalı yüzeylerden temizlenmeli, temizlenen yüzey FULL ÇOK AMAÇLI ASTARI ile astarlanmalıdır. Çatlaklar FALCON DİS CEPHE MACUNU ile kapatılmıştır. Artan boyada kabuk olu umunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar su ilave edilerek karıştırılmış ve saklanır.

#### KAPLAMA GÇ

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen ekilde uygulanır. Tek kattan 1 lt ile 8-10 m² alan boyanır.

#### KURUMA S RES

25°C de 1 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

#### DEPOLAMA ARTI

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ılıçılı açıda saklanabilir.

#### UYARI

Çocuklar nedeniyle amayaca yerlerde stoklanın. Gözle temas etmemek için su ile yıkın.



#### DESCRIPTION:

Acrylic based, silicone added, waterproof, dirt-repellent, glossy appearance, nonfading, matt exterior paint.

#### FEATURES:

Excellent adhesion on all types of surfaces. It doesn't crack and wear out. It is extremely resistant against rain, snow, moisture, sunlight, industrial weather conditions, and the effects of salty moisture at sea-sides. Its breathing feature helps the moisture on the wall come out; it fills the surfaces, thus providing a smooth looking and spaciousness.

#### APPLICATION:

The first coat is thinned 20%, and the second 10% with water. Applied on pasted or patterned surfaces. Between the two applications 1-2 hours should be waited. It is applied with brush, roller or spray. Surface should be cleaned from dirt grease, previous paint remains and should be coated with FALCON PRIMER WITH SILICON. The parts which are not flat, are flattened with FALCON EXTERIOR PASTE. Two layers are applied. In order to avoid hardening on the surface of the remaining paint in the bucket, some water should be added on top and stored without stirring.

#### COVERAGE:

According to the condition of the surface, 8-10 m² area can be painted with 1 litre.

#### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1-2 hours, and hardens in 24 hours.

#### STORAGE:

Storage period is 2 years. It should be kept in closed containers and protected from direct sunlight and freezing.

#### WARNING:

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.



#### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловая основа, силиконовая, водостойкая, грязеотталкивающаяся, с глянцевой поверхностью, матовая внешняя краска.

#### СВОЙСТВА:

Демонстрирует отличную адгезию ко всем видам поверхностей. Не даёт трещин, не раздувается, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытираанию и мытью водой, с высокой кроющей способностью. Не выцветает, с дыхательной особенностью позволяет влаге уйти от стены. Придаёт поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт шелковистый блеск. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносить в любом времени года.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первый слой разбавляется (водой) 20%, а второй слой 10%. Можно наносить на стены с шпатлевкой или без. Между слоями следует ожидать 1-2 часа, в зависимости от температуры. Перед окраской поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опущенных поверхностей, и следует применить грунтовку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты шпатлевкой перед окраской. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшейся краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.

#### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно покрасить 8-10 м².

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 24-48 часов.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставления под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

#### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.





## 4. DIŞ CEPHE MACUNU / EXTERIOR PASTE / ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ВНЕШНОГО ФАСАДА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek bir yapıya sahip dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

### ÖZELLİKLERİ:

Dış cephe macununun masununun esnek yapısı çatıtları problemini ortadan kaldırır. Bu çatıtlardan içeriye girmesiyle oluşabilecek nem ve siva boyası dökülmesini öner. Üzerine gelecek boyası sarfiyatında büyük tasarruf sağlar. Hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, duvarın nefes almasına engel olmayan bir dış cephe malzemesidir.

### UYGULAMA SEKLİ:

Uygulamadan önce yüzeyler her türlü yağ, kır, kabarmış ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Macun uygulamadan önce yüzeyi sağlamlaştırmak için FALCON DIŞ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır. 1'inci kat tamamen kuruyup sertleşikten yaklaşık 24 saat sonra 2'inci kat uygulaması yapılır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, ortalama 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat olur.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de 1 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağızı açılmadan 2 yıl muhafaza edilebilir.

### UYARI:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic copolymer emulsion base paste, has a flexible structure, and is used to fill and smooth the surfaces.

### FEATURES:

Its flexible structure solves coating cracks. It prevents the moisture to enter the surface through these cracks, which prevents paint disintegration. Less paint will be consumed, Durable to weather conditions. Easily applied, quick drying, enabling respiration of the surface, air permeable.

### APPLICATION:

Before the application, the surface must be cleaned from all sorts of dirt, grease, swelling loose parts. FALCON EXTERIOR PRIMER should be applied to harden the surface against exfoliating. After 6 hours, paste can be applied. When the first layer totally hardens, the second layer is applied after about 24 hours.

### COVERAGE:

Consumption varies according to the surface thickness and state. Generally, consumption is 0.5-1.5 kg/m<sup>2</sup>.

### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1 hour. Hardens in 24 hours.

### STORAGE:

Keep away from direct sunlight and avoid freezing. Can be stored for 2 years.

### WARNING:

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Эмульсионная базовая паста из акрилового сополимера, имеет гибкую структуру и используется для заполнения и разглаживания поверхностей

### СВОЙСТВА:

Его гибкая структура покрывает любых трещин. Оно предотвращает попадание влаги на поверхность через эти трещины, что предотвращает разрушение краски. Меньше краски будет потребляться, Прочный к погодным условиям. Легко наносится, быстро высыхает, делает возможным дыхание поверхности, воздухопроницаем.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от всех видов загрязнений, смазки, разбухания незакрепленных деталей. Сначала следует применять FALCON EXTERIOR PRIMER. Через 6 часов можно наносить шпатлевку. Когда первый слой полностью затвердевает, второй слой наносят примерно через 24 часа.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде:  
0.5-1.5 кг/м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 24-48 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.

# Falcon



## 5. FULL ÇOK AMAÇLI SİLİKONLU ASTAR / FULL MULTI PURPOSE PRIMER PAINT WITH SILICON / FULL СИЛИКОНОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik esaslı, silikon katkılı, son kat boyanın zemine iyi yapışmasını sağlayan dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir, nufus eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar. Boya sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA SEKLİ:

FULL ÇOK AMAÇLI SİLİKONLU ASTARI yüzeye uygulamadan önce yağ, kir, kabarmış yüzeylerden temizlenerek sularla yıkamalı, çatılar var ise FULL DIŞ CEPHE MACUNU ile kapatılıp 1 misli su ile incelterek uygulanır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen şekilde uygulandığında tek katta 1 lt ile 20-25 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de ½ saatte kurur, 1 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağızı açılmadan 2 yıl saklanabilir.

### UYARI:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız.  
Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic base, silicone added, interior-exterior primer paint enabling the top coat to stick on the surface well.

### FEATURES:

Perfect adhesion on all kinds of surfaces. It creates a solid layer holding the top coat to the surface. It decreases paint consumption.

### APPLICATION:

Before applying it, the surface should be cleaned from grease, dirt, swelling parts with water. If there are any cracks, they should be filled with LEMA'S EXTERIOR PASTE. Primer must be thinned with equal amount of water.

### COVERAGE:

If applied as told above, 20-25 m<sup>2</sup> can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1/2 hour, and hardens in 1 hour.

### STORAGE:

Do not leave under the sunlight, avoid freezing. It can be stored for 2 years without opening the lid.

### WARNING:

Keep away from children. Wash with water, if there is eye contact with the paint.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловая основа, с добавлением силикона, внутренняя и внешняя грунтовка позволяющая верхнему слою хорошо прилипать к поверхности.

### СВОЙСТВА:

Идеальная адгезия на всех видах поверхностей. Уменьшает расход краски.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением, поверхность следует очистить от жира, грязи, набухающих частей с водой. Если есть какие-то трещины, они должны быть заполнены ШПАТЛЁВКОЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА. Грунтовка должна быть разбавлена равным количеством водой.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 20-25 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 30 минут, и твердеет за 1 час.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достич.  
Промыть водой в контакте с глазами.

# Falcon®



## 6. FULL ÇOK AMAÇLI RENKLİ ASTAR / FULL MULTI PURPOSE PRIMER / FULL УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik esaslı, silikon katkılı, son kat boyanın zemine iyi yapışmasını sağlayan dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir, nufus eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar. Boya sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA SEKİ:

FULL ÇOK AMAÇLI RENKLİ ASTARI yüzeye uygulamadan önce yağ, kir, kabarmış yüzeylerden temizlenerek sular ile yıkamalı, çatılar var ise FULL DIŞ CEPHE MACUNU ile kapatılıp 1 misli su ile incelterek uygulanır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen şekilde uygulandığında tek katta 1 lt ile 20-25 m<sup>2</sup> alan astarları.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de ½ saatte kurur, 1 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağızı açılmadan 2 yıl saklanabilir.

### UYARI:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic base, silicone added, interior-exterior primer paint enabling the top coat to stick on the surface well.

### FEATURES:

Perfect adhesion on all kinds of surfaces. It creates a solid layer holding the top coat to the surface. It decreases paint consumption.

### APPLICATION:

Before applying it, the surface should be cleaned from grease, dirt, swelling parts with water. If there are any cracks, they should be filled with LEMA'S EXTERIOR PASTE. Primer must be thinned with equal amount of water.

### COVERAGE:

If applied as told above, 20-25 m<sup>2</sup> can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1/2 hour, and hardens in 1 hour.

### STORAGE:

Do not leave under the sunlight, avoid freezing. It can be stored for 2 years without opening the lid.

### WARNING:

Keep away from children. Wash with water, if there is eye contact with the paint.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловая основа, с добавлением силикона, внутренняя и внешняя грунтовка позволяющая верхнему слою хорошо прилипать к поверхности.

### СВОЙСТВА:

Идеальная адгезия на всех видах поверхностей. Уменьшает расход краски.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением, поверхность следует очистить от жира, грязи, набухающих частей с водой. Если есть какие-то трещины, они должны быть заполнены ШПАТЛЁВКОЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА. Грунтовка должна быть разбавлена равным количеством водой.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно покрасить 20-25 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 30 минут, и твердеет за 1 час.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.



## 7. EKO ÇOK AMAÇLI SİLİKONLU ASTAR / ECO MULTI PURPOSE PRIMER PAINT WITH SILICON ЭКО СИЛИКОНОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik esaslı, silikon katkılı son kat boyanın zemine iyi yapışmasını sağlayan iç-dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir, nufus eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar. Boya sarfyatını azaltır.

### UYGULAMA SEKLİ:

EKO ÇOK AMAÇLI ASTARI yüzeye uygulamadan önce yağ, kır, kabarmış yüzeylerden temizlenerek su ile yıkamalı, çatlaklar var ise FALCON DIŞ CEPHE MACUNU ile kapatılıp 1 misli su ile incelterek uygulanır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen şekilde uygulandığında tek katta 1 lt ile 20-25 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de 30 dakikada kurur, 1 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağızı açılmadan 2 yıl saklanabilir.

### UYARI:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic base, silicone added, interior-exterior primer paint enabling the top coat to stick on the surface well.

### FEATURES:

Perfect adhesion on all kinds of surfaces. It creates a solid layer holding the top coat to the surface. It decreases paint consumption.

### APPLICATION:

Before applying it, the surface should be cleaned from grease, dirt, swelling parts with water. If there are any cracks, they should be filled with LEMA'S EXTERIOR PASTE. Primer must be thinned with equal amount of water.

### COVERAGE:

If applied as told above, 20-25 m<sup>2</sup> can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1/2 hour, and hardens in 1 hour.

### STORAGE:

Do not leave under the sunlight, avoid freezing. It can be stored for 2 years without opening the lid.

### WARNING:

Keep away from children. Wash with water, if there is eye contact with the paint.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловая основа, с добавлением силикона, внутренняя и внешняя грунтовка позволяющая верхнему слою хорошо прилипать к поверхности.

### СВОЙСТВА:

Идеальная адгезия на всех видах поверхностей. Уменьшает расход краски.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением, поверхность следует очистить от жира, грязи, набухающих частей с водой. Если есть какие-то трещины, они должны быть заполнены ШПАТЛЁВКОЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА. Грунтовка должна быть разбавлена равным количеством водой.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 20-25 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 30 минут, и твердеет за 1 час.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достич. Промыть водой в контакте с глазами.



## 8. RULOTEX SİLİKONLU GRENLİ / ROLLERTEX WITH GRAIN AND SILICON / RULOTEX СИЛИКОНОВАЯ СТРУКТАРНАЯ КРАСКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik esaslı, silikon katkılı, saten görünümlü, silinebilir, kokusuz bir dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Su ile silinme ve yıkanmaya dayanıklı, örtünlüğü yüksek, renkleri solmayan, teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlayan, yüzeyle dekoratif bir görünüm kazandıran saten görünümlü bir son kat boyasıdır. Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Çabuk kurur, her mevsimde uygulama yapılır.

### UYGULAMA SEKLİ:

Birinci kat %20, ikinci kat %10 su ile inceltilerek macunlu veya desen kat malzeme uygulanmış duvarlara uygulama yapılır. Katlar arasında hava sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir. Uygulanacak yüzeyin her türlü kir, yağı, kabarmış yüzeylerden temizlenmiş olmalı. SATEN ALÇI ASTARI ile astarlanmalıdır. Çatlamış, kırık yüzeyler FALCON DIŞ CEPHE MACUNU ile kapatılıp daha sonra uygulama yapılmalıdır. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacıyla yüzeye bir miktar su ilave edilerek karıştırmadan saklayınız.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Yüzey durumuna göre, uygulamada belirtilen şekilde uygulandığında tek katta 1 lt ile 12-15 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de 1 saatte kurur, 24-48 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Güneş altında bırakılmadan, dondan korunarak ve ağız açılmadan 2 yıl saklanabilir.



### DESCRIPTION:

Acrylic based, silicone added, matt look, wipeable, odorless exterior paint.

### FEATURES:

Sticks perfectly on all kinds of surfaces. It avoids cracking, swelling, exfoliating. Odorless, non-toxic, harmless for human health, environment friendly. Washable with water, wipeable, high coverage, nonfading. Sends the moisture out in the wall out with respiration, air permeable. A decorative, matt look top coat paint. Shockproof and scratch resistant. Quick drying and can be applied every season.

### APPLICATION:

The first coat is thinned 20%, and the second 10%, with water. Applied on pasted or patterned surfaces. Between the two applications 1-2 hours should be waited. Surface should be cleaned from dirt grease, previous paint remains and should be coated with SATEN PLASTER COATING. The cracks should be filled with FALCON EXTERIOR PASTE. 2 layers are applied. In order to avoid hardening on the surface of the remaining paint in the bucket, some water should be added on top and stored without stirring.

### COVERAGE:

According to the condition of the surface, 12-15 m<sup>2</sup> area can be painted with 1 litre.

### DRYING TIME:

At 25°C, dries in 1-2 hours, and hardens in 24-48 hours.

### STORAGE:

Storage period is 2 years. It should be kept in closed containers and protected from direct sunlight and freezing.

### WARNING:

Keep it out of the reach of children and avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

На акриловой основе, с добавлением силикона, матовый внешний вид, вытираемая краска, без запаха.

### СВОЙСТВА:

Демонстрирует отличную адгезию к всем видам поверхностей. Не даёт трещин, не разделяется, не отваливается. Без запаха, безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Устойчив к вытиранию и мытью водой, с высокой кроющестью. Не выцветает, с дыхательной способностью позволяет влаге уйти от стены. Придаёт поверхностям декоративный вид. Верхний слой краски даёт шелк - матовый блеск. Устойчив к ударам и царапинам. Быстро высыхает и можно наносить в любом времени года.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первый слой разбавляется (с водой) 20 % , а второй слой 10%. Можно наносить на стен с шпатлёвкой или без. Между слоями следует ожидать 1-2 часа, в зависимости от температуры. Перед окраски поверхность необходимо очистить от всех видов грязи, масла, опущих поверхностей, и следует применить грунтовку. Трещины, сломанные поверхности должны быть покрыты шпатлёвкой перед окраски. Для того, чтобы избежать образования корки в оставшей краске, добавьте немного воды и храните без перемешивания.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 12-15 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 24-48 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь. Промыть водой в контакте с глазами.



## 9. DESENLİ HAZIR SIVA / PATTERNED READY MADE PLASTER / УЗОРНАЯ ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Birleşiminde çimento ve kireç bulunmayan, akrilik emülsiyon esaslı, iri dokulu, çizgi desenli görünüm veren, plastik mala ile uygulanan bir dış cephe kaplamasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Dekoratif özelliğinden dolayı iç mimaride de kullanılır. Betonpan, Alçıpan, Sunta gibi düzgün ve sağlam yüzeylerde başarı ile uygulanabilecektir. Su, nem, güneş ışınları ve her türlü iklim koşullarına karşı dayanıklı mükemmelidir. Yüksek teneffüs kabiliyeti sayesinde duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlayarak yüzeye kabarm, çatlama, dökülme, v.b. olayların oluşumunu öner, renkleri solmaz.

### UYGULAMA SEKLİ:

Tam kurumuş her türlü yağ, kir, kabarmış tabakalarдан temizlenen yüzeyler, FALCON DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlanmalıdır. Plastik mala ile yatay ve dikey çizgi desen verilerek uygulama yapılır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Su ile inceltilen FALCON DESENLİ HAZIR SIVA 25 kg kovası yaklaşık 7-10 m<sup>2</sup> alanı kaplar.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de: dokunma 2 saat, tam kuruma 24-48 saat.

### DEPOLAMA SARTI:

+5°C'nin altında depolanmalı ve güneş altında bırakılmamalıdır. Süresi 1 yıl.

### UYARI:

+5°C'nin üzerinde uygulayınız. Soğuktan koruyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Cement and lime-free, acrylic emulsion based, coarse, line patterned appearance exterior coating applied with plastic trowel.

### FEATURES:

Due to its decorative nature it can be used for inner architecture. It is successfully used on surfaces, like concrete, gypsum, and fiberboard, which are smooth and strong surfaces. It has an excellent resistance against water, moisture, sunlight and all sorts of climatic conditions. Its breathing feature helps the moisture on the wall come out, and it prevents the formation of risings, fractures, droppings, etc. on surfaces. Its colors don't fade.

### APPLICATION:

The surface is cleaned from dirt, grease, and swelling parts and coated with FALCON EXTERIOR PRIMER PAINT. Plaster is applied by making horizontal and vertical line patterns by using plastic trowel.

### COVERAGE:

Water thinned 25 kg bucket of plaster covers 7-10 m<sup>2</sup>.

### DRYING TIME:

Surface can be touched after 2 hours, complete drying time 24-48 hours (depending on weather).

### STORAGE:

Can be stored for 1 year, under +5°C and away from sunlight.

### WARNING:

Apply over +5°C. Avoid from cold. Keep away from children. Avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Цементно-липкое, на основе акриловой эмульсии, крупнозернистое внешнее покрытие, наноситься пластиковым шпателем.

### СВОЙСТВА:

Из-за своей декоративной природы, он может быть использован для внутренней архитектуры. Он успешно используется на поверхностях, таких как бетон, гипс и ДВП, которые являются гладкими и прочными поверхностями. Он обладает отличной устойчивостью к воздействию воды, влаги, солнечного света и любых климатических условий. Его функция дыхания помогает выходу влаги из стены и предотвращает образование на поверхности трещин, помета и т. д. Его цвета не исчезают.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность очищается от грязи, жира и набухающих частей и покрывается ГРУНТОВКОЙ ДЛЯ ВНЕШНОГО ФАСАДА. Штукатурку наносят горизонтальными и вертикальными линиями с помощью пластикового шпателя.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Ведро весом 25 кг покрывает 7-10 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 2 часа, и твердеет за 24-48 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Может храниться в течение 1 года при температуре не выше + 5°C и вдали от солнечного света.

### ВНИМАНИЕ!

Применяйте при температуре выше + 5°C. Избегайте разморозки. Храните подальше от детей. Избегайте попадания в глаза или на кожу.



## 10. GRENLİ DIŞ CEPHE ASTARI / GRAINY EXTERIOR PRIMER / LEMA'S СТРУКТУРНАЯ ГРУНТОВКА



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik sten esaslı, doku deseni görünümü veren, üztüne her türlü boyaya uygulanabilen, rulo ile tatbik edilen bie dış cephe kaplamasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Dekoratif özellikinden dolayı iç mimaride kullanılabilir. Betonpan, alcıpan, sunta gibi düzgün ve sağlam yüzeylerde başarı ile uygulanabilmektedir. Su, nem, güneş ışınları ve her türlü iklim koşullarına karşı dayanıklığı mükemmelidir. Yüksek teneffüs kabiliyeti sayesinde duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlayarak yüzeye kabarm, çatlama, dökülme, v.b. olayların oluşumunu öner.

### UYGULAMA SEKLİ:

Kullanılacak yüzey tam kurumuş; her türlü yağı, kir, kabarmış tabaklardan temizlenerek, FALCON DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlanmalıdır. Delikli mercan, Kristal rulo ile desen verilerek uygulama yapılır.

### KAPLAMA GÜCÜ:

25kg kova su ile incitilerek 25-30 m<sup>2</sup> astarlanabilir.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de: dokunma 1 saat, tam kuruma 12-24 saat.

### DEPOLAMA SARTI:

+5°C'nin altında depolanmalı ve güneş altında bırakılmamalıdır. Süresi 1 yıl.

### UYARI:

+5°C'nin üzerinde uygulayınız. Soğuktan koruyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız. Göz ile temasında su ile yıkayınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic base, silicon-added, with big texture design. This is a coating material for outer surfaces, and it is applied by a paint roller.

### FEATURES:

Due to its decorative nature it can be used for inner architecture. It is successfully used on surfaces, like concrete, gypsum, and fiberboard, which are smooth and strong surfaces. It has an excellent resistance against water, moisture, sunlight and all sorts of climatic conditions. Its breathing feature helps the moisture on the wall come out, and it prevents the formation of risings, fractures, droppings, etc. on surfaces. Its colors don't fade.

### APPLICATION:

Before the application, surface must be cleaned from all sorts of dirt, oil, puffed ups, and should be coated with FALCON EXTERIOR PRIMER. It is applied by creating pattern on the surface by a perforated pattern tool or a crystal roller.

### COVERAGE:

Water thinned 25 kg bucket of PRIMER covers 25-30 m<sup>2</sup>.

### DRYING TIME:

Surface can be touched after 1 hour, complete drying time 12-24 hours (depending on weather).

### STORAGE:

Can be stored for 1 year, under +5°C and away from sunlight.

### WARNING:

Apply over +5°C. Avoid from cold. Keep away from children. Avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Акриловая основа, с добавлением силикона, с большим текстурным дизайном. Это материал покрытия для наружных поверхностей, и он наносится валиком для красок.

### СВОЙСТВА:

Из-за своей декоративной природы, он может быть использован для внутренней архитектуры. Он успешно используется на поверхностях, таких как бетон, гипс и ДВП, которые являются гладкими и прочными поверхностями. Он обладает отличной устойчивостью к воздействию воды, влаги, солнечного света и любых климатических условий. Его функция дыхания помогает выходу влаги из стены и предотвращает образование на поверхности трещин, помета и т. д. Его цвета не исчезают.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от всех видов загрязнений, масла, надувных матов и покрыть с помощью ГРУНТОВКОЙ ДЛЯ ВНЕШНОГО ФАСАДА. Он наносится путем создания рисунка на поверхности с помощью инструмента с перфорированным рисунком или кристаллическим ролика

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Ведро весом 25 кг покрывает 20-25 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 24-48 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Может храниться в течение 1 года при температуре не выше + 5°C и вдали от солнечного света.

### ВНИМАНИЕ!

Применяйте при температуре выше + 5°C. Избегайте разморозки. Храните подальше от детей. Избегайте попадания в глаза или на кожу.



## 11 . TENİS-COURT BOYASI / TENNIS COURT PAINT / ЛЕМАС КРАСКА ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ



### ÜRÜN TANITIMI:

Akrilik strelili klor-kauçuk esaslı aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklı tenis kort boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Beton, asfalt gibi her türlü yüzeye mükemmel yapışır; çatlama, dökülme yapmaz; yağmur, kar, nem ve güneş ışınlarına dayanıklıdır.

### UYGULAMA SEKLİ:

Yüzey kir, yağ, toz vb şeylerden temizlenir, FALCON ŞEFFAF İZOLASYON ASTARI ile astarlanmalı. 1. kat %20, 2. kat %10 su ile inciltilerek uygulama yapılmalıdır. Katlar arası 12 saat beklenmelidir.

### KAPLAMA GÜCÜ:

Uygulama alanına gore, 8-10 m<sup>2</sup>/lt'dır.

### KURUMA SÜRESİ:

25°C'de 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

### DEPOLAMA SARTI:

Ağzı kapalı ambalajlarda, güneş altında bırakılmadan 2 yıl muhafaza edilebilir.

### UYARI:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde stoklayınız.  
Göz ve deri ile temasından sakınınız.



### DESCRIPTION:

Acrylic styrene and chlorine-rubber based, wear and friction resistant tennis court paint.

### FEATURES:

It perfectly adheres to all kind of surfaces, such as concrete and asphalt. It doesn't crack and exfoliate. Resistant to rain, snow, moisture and sunlight.

### APPLICATION:

The application surface should be cleaned from all kinds of dirt, dust, grease and old paint remains. Firstly, FALCON TRANSPARENT PRIMER should be applied. Painting is done 2 times; first coat is thinned with 20%, second with 10% water. Before second application 12 hours should be waited.

### COVERAGE:

According to the condition of the surface, 8-10 m<sup>2</sup>/lt.

### DRYING TIME:

At 25°C, it dries in 1-2 hour, and hardens in 12 hours.

### STORAGE:

Keep away from direct sunlight and avoid freezing.  
Can be stored for 2 years.

### WARNING:

Keep it out of the reach of children, and avoid eye or skin contact.



### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ:

Краска для теннисного корта на основе акрилового стирола и хлор-каучука.

### СВОЙСТВА:

Он идеально подходит для всех видов поверхностей, таких как бетон и асфальт. Он не трескается и не отслаивается. Устойчив к дождю, снегу, влаге и солнечному свету.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность нанесения должна быть очищена от всех видов грязи, пыли, жира и старых остатков краски. Во-первых, следует применять ПРОЗРАЧНУЮ ГРУНТОВКУ. Краска наносится 2 раза; первый слой разбавляют на 20%, второй - на 10% водой. Перед вторым применением необходимо ждать 12 часов.

### МОЩНОСТЬ ПОКРЫТИЯ:

Смотря на состояние поверхности, когда применяется в указанном виде, 1 л в один слой можно окрасить 8-10 м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В температуре 25°C сушиться в течение 1 часа, и твердеет за 12-24 часов.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Без оставление под солнцем и защищенный от замерзания, срок хранения для неоткрытой упаковки - 2 года.

### ВНИМАНИЕ!

Закрепите там, где дети не могут их достичь.  
Промыть водой в контакте с глазами.

